



Nazwa: FANGREASE ŁT-4 S3

Kategoria: Rolnictwo: Smary

Charakterystyka:

Fangrease ŁT-4 S3 wytwarzany jest w oparciu o mieszaninę olejów parafinowych i naftenowych zagęszczonym mydłem litowym. Smar zawiera dodatki przeciwzużyciowe zwiększające trwałość filmu olejowego, składniki antyutleniające i zabezpieczające smarowane elementy przed korozją. Produkt gwarantuje poprawioną przyczepność do węzłów tarcia zwiększając odporność na wymywanie wodą w porównaniu do prostych smarów litowych ogólnego stosowania.

Specyfikacja:

DIN 51502: KP3K-30

ISO 6743-9: ISO L- XCCEB3

Zastosowanie:

Fangrease ŁT-4 S3 to wielofunkcyjny smar plastyczny przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, czopów, przegubów oraz innych elementów pojazdów mechanicznych i samochodów. Smar może być wykorzystany do aplikacji, gdzie wymagana jest wysoka stabilność mechaniczna, ochrona elementów przed zużyciem i korozją w środowisku wilgotnym, odporność na wymywanie wodą oraz pracę w temperaturach od -30 do 130 st. C.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
---------------------------	---------	-----------	--------------

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

0,85 kilograma; 9 kilogramów; 18 kilogramów; 43 kilogramy; 180 kilogramów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy