



**Nazwa: FANTRUCK E6 5W-30**

**Kategoria: Transport: Silnikowe**

## Charakterystyka:

W pełni syntetyczny, wysokowydajny olej silnikowy Fantruck E6 5W-30 jest zbudowany na bazie najwyższej jakości komponentów, zawiera nowej generacji dodatek funkcyjny klasy Low Saps charakteryzujący się małą zawartością popiołu siarczanowego, siarki i fosforu. Produkt wykazuje się dobrą pompowalnością w niskich temperaturach w czasie rozruchu, utrzymuje silnik i układ recyrkulacji spalin w czystości kontrolując poziom sadzy i osadów oraz chroni jednostkę napędową przed korozją.

## Specyfikacja:

ACEA E9 E7

API CJ-4/SN

MB 228.51

MAN 3477, 3271-1

Volvo VDS-4, Volvo CNG

Renault Trucks RXD

## Zastosowanie:

Najwyższej jakości olej silnikowy typu UHPD (Ultra High Performance Diesel) przeznaczony do nowoczesnych jednostek napędowych samochodów ciężarowych zawierających systemy recyrkulacji i oczyszczania spalin oraz filtry cząstek stałych. Olej gwarantuje osiągnięcie przez silnik normy emisji spalin Euro VI i niższych, obniża zużycie paliwa i pozwala wykorzystać potencjał silnika, który jest poddawany dużym obciążeniom w czasie wydłużonych przebiegów.

## Dane techniczne:

| Parametry fizykochemiczne                     | Wartość | Jednostka          | Metoda badań     |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------|------------------|
| Gęstość w temperaturze 15 st. C               | 0,855   | g/cm <sup>3</sup>  | PN-EN ISO 3675   |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C  | 76      | mm <sup>2</sup> /s | PN-EN-ISO 3104   |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C | 12,5    | mm <sup>2</sup> /s | PN-EN-ISO 3104   |
| Wskaźnik lepkości                             | 165     | -                  | PN-ISO 2909      |
| Temperatura zapłonu                           | 220     | st. C              | PN EN ISO 2592   |
| Temperatura płynięcia                         | -42     | st. C              | PN-ISO 3016      |
| Liczba zasadowa                               | 9,5     | mg KOH/g           | PN-ISO 3771:2012 |

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

## Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

## Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

## Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji



zużytego produktu i opakowania należy