



Nazwa: FANCHAIN I

Kategoria: Przemysł: Inne

Charakterystyka:

Całoroczny olej do obróbki drewna Fanchain I składa się z wysokorafinowanego oleju mineralnego i kompozycji dodatków uszlachetniających. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami smarnymi, które są przydatne w procesach cięcia drewna o dużych przekrojach. Olej zawiera dodatki antykorozyjne i zabezpieczające go przed utlenianiem. Produkt dobrze przylega do smarowanych powierzchni chroniąc narzędzia przed zużyciem.

Specyfikacja:

-

Zastosowanie:

Fanchain I to uniwersalny olej mineralny przeznaczony do użytku w przemyśle drzewnym do smarowania pił tarczowych i łańcuchowych oraz innych maszyn do cięcia drewna. Olej może być mieszany z innymi produktami tego typu, zarówno mineralnymi jak i pochodzenia roślinnego. Produkt być wykorzystywany przez cały rok.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,883	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	68,0	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	98	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	230	st. C	PN-EN ISO 2592

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy