



Nazwa: FANCOMP 46

Kategoria: Przemysł: Inne

Charakterystyka:

Olej Fancomp 46 produkowany jest w oparciu o wysokorafinowane oleje o charakterze naftenowym oraz pakiet dodatków uszlachetniających. Produkt odznacza się bardzo niską temperaturą płynięcia, zapewnia dobre smarowanie i wymieszanie z czynnikiem chłodniczym.

Specyfikacja:

DIN 51503

Zastosowanie:

FanComp 46 to olej przeznaczony do stosowania w sprężarkach chłodniczych □ tłokowych, śrubowych i łopatkowych oraz sprężarkach klimatyzacyjnych, gdzie temperatura w parowniku dochodzi do -30oC. Produkt nadaje się do sprężarek, w których czynnikiem chłodzącym jest gaz typu CFC, HCFC, amoniak, CO2 czy chlorek etylenu. Produktu nie należy stosować do sprężarek, w których czynnikiem chłodzącym jest R134a.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,905	g/cm3	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	46	mm2/s	PN-EN-ISO 3104
Temperatura zapłonu	180	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-33	st. C	PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy