



Nazwa: HYDRAFAN BC 150

Kategoria: Transport: Hydrauliczne

Charakterystyka:

Olej jest produkowany z wysoko przetworzonych olejów bazowych oraz precyzyjnie dobranej ilości dodatków niezawierających cynku. Specjalna kompozycja produktu gwarantuje wysoką czystość układu i trwałość pracujących systemów, a ze względu na bezcynkowy charakter dodatków uszlachetniających ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych oraz negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Specyfikacja:

DIN 51524 cz. 2 – HLP

ISO/DP 11158 L-HM

Zastosowanie:

Bezcynkowy olej hydrauliczny przeznaczony do nowoczesnych, wysoko obciążonych układów hydraulicznych i przenoszenia siły, do smarowania łożysk oraz przekładni obrabiarek. Produkt zapewnia wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej i stabilności termicznej. Może być stosowany w miejscach, gdzie wymagane jest użycie oleju o podwyższonej trwałości.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,890	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	150	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C	14,5	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	94	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	250	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-18	st. C	PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy