



Nazwa: HYDRAFAN EXTRA 32

Kategoria: Transport: Hydrauliczne

Charakterystyka:

Wysokiej jakości olej Hydrafan Extra 32 to ciecz hydrauliczna skomponowana na bazie specjalnie dobranym, mineralnym oleju bazowym o kluczowych parametrach użytkowych. Wiskozatory i dodatek uszlachetniający pozwalają na osiągnięcie najwyższego progu jakości, który zapewnia pracę układu w bezpiecznym zakresie, także w obecności wody. Olej charakteryzuje się niskim pienieniem i bardzo dobrym wydzielaniem powietrza. Produkt odznacza się ochroną przed korozją i zużyciem elementów układu.

Specyfikacja:

DIN 51524 cz. 2 – HLP

Denison Hydraulics HF-0

Zastosowanie:

Technologicznie zaawansowany, mineralny olej hydrauliczny o wysokich osiągnięciach przeznaczony do różnego rodzaju układów hydraulicznych wymagających oleju o przedłużonej trwałości, gwarantującej użytkownikowi najwyższy stopień ochrony. Olej ze względu na charakter bazy olejowej jest szczególnie dedykowany do systemów pracujących wewnątrz budynków.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,873	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	32	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C	5,3	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	98	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	220	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-33	st. C	PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy