



**Nazwa: FANGEAR CVT**

**Kategoria: Przemysł: Oleje hydrauliczne**

### Charakterystyka:

Nowoczesny pakiet dodatków uszlachetniających w połączeniu z wysokiej jakości bazą olejową o bardzo dobrych właściwościach niskotemperaturowych pozwoliło na stworzenie zaawansowanego technologicznie produktu spełniającego restrykcyjne specyfikacje producentów maszyn rolniczych i pojazdów użytkowanych w przemyśle. Olej zapewnia wysoką ochronę smarowanych układów przed zużyciem i charakteryzuje się dobrą odpornością na utlenianie. Produkt odznacza się kompatybilnością z różnego typu uszczelnieniami. Bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe gwarantują możliwość pracy przez cały rok w najbardziej wymagających warunkach eksploatacji.

### Specyfikacja:

John Deere J20C, J20D

VCE WB101

Allison C-4

Case New Holland MAT 3525

API GL-4

Massey Ferguson: CMS M1135, M1141, CMS M1143 & CMS M1145

VCE: WB 101

ZF TE-ML-03E, TE-ML-05F and TE-ML-06K

### Zastosowanie:

Nowej generacji, wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy klasy UTTO (Universal Transmission Tractor Oil) dedykowany do pracy w bezstopniowych skrzyniach biegów typu CVT. Produkt może być przeznaczony do stosowania w różnego typu przekładniach □ skrzyniach biegów, mechanizmach różnicowych czy wysoko obciążonych układach hydraulicznych sprzętu budowlanego i rolniczego. Olej można zastosować w urządzeniach posiadających jeden układ olejowy oraz mokre hamulce.

### Dane techniczne:

| Parametry fizykochemiczne                     | Wartość | Jednostka          | Metoda badań   |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------|----------------|
| Gęstość w temperaturze 15 st. C               | 0,875   | g/cm <sup>3</sup>  | PN-EN ISO 3675 |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C  | 57,5    | mm <sup>2</sup> /s | PN-EN-ISO 3104 |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C | 10,4    | mm <sup>2</sup> /s | PN-EN-ISO 3104 |
| Wskaźnik lepkości                             | 172     | -                  | PN-ISO 2909    |
| Temperatura zapłonu                           | 220     | st. C              | PN EN ISO 2592 |
| Temperatura płynięcia                         | -39     | st. C              | PN-ISO 3016    |

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

### Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

### Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.



## Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy