



Nazwa: FANCOMP 46 PS

Kategoria: Przemysł: Inne

Charakterystyka:

Olej Fancomp 46 PS jest wytwarzany w oparciu o półsyntetyczny olej bazowy oraz pakiet dodatków uszlachetniających. Produkt odznacza się niską temperaturą płynięcia, zapewnia dobre smarowanie i jest odporny na utlenianie w wysokich temperaturach. Olej jest obojętny dla uszczelnień i zapobiega wymieszaniu z wodą.

Specyfikacja:

DIN 51506 – VDL

DIN 51524 cz. 3 – HVLP

ISO 6743/3: DAH-DAN

AFNOR NFE 48603: HV

Zastosowanie:

FanComp 46 PS to olej przeznaczony do stosowania w sprężarkach tłokowych, śrubowych i łopatkowych pracujących w wymagających warunkach pracy, zmniejszając zużycie maszyn i zwiększając odporność na starzenie minimalizując ryzyko awarii i czynności serwisowych. Produkt może być stosowany w aplikacjach wymagających zastosowania oleju klasy HVLP.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,853	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	46	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C	8,3	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	155	-	PN-EN ISO 2909
Temperatura zapłonu	220	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-36	st. C	PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy