



Nazwa: LONG LIFE - 1

Kategoria: Przemysł: Inne

Charakterystyka:

LongLIFE-1 jest wysokowydajnym dodatkiem wzmacniającym do wodnych emulsji chłodząco-smarujących. Poprawia działanie antykorozyjne i przedłuża żywotność pracujących emulsji. W odpowiednim stężeniu może być używany samodzielnie jako ciecz antykorozyjna. Bardzo dobre własności antykorozyjne a dzięki biodegradowalnej formule produkt jest przyjazny dla operatorów i środowiska naturalnego.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

LongLIFE-1 może być stosowany jako dodatek antykorozyjny do wodnych emulsji półsyntetycznych oraz syntetycznych w celu poprawy wł. antykorozyjnych metali łatwo korodujących a także do zabezpieczenia zbiorników i rurociągów przy ciśnieniowym sprawdzaniu szczelności wyrobów.

LongLIFE-1 może być używany do pasywacji metali po procesach obróbkowych.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	klarowny, płyn	-	Wzrokowo
Gęstość w 15 st. C	1,005	kg/m ³	-
pH 5%	9,5	-	-
pH koncentratu	9,8	-	-
Współczynnik refraktometru	2,5	%/st. Brix	-
Ochrona antykorozyjna	2,0	%	DIN 51360-2

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu LongLIFE-1