



Nazwa: FANTEK X 30 S

Kategoria: Przemysł: Inne

Charakterystyka:

FANTEK X 30 S jest najwyższej jakości, w pełni syntetycznym płynem o niskiej lepkości, przeznaczonym do zabezpieczania blach ze stali kwasoodpornej pomiędzy operacjami.

Zabezpiecza blachy przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Sprawdza się w tych aplikacjach w których szybka zmywalność oleju i jego struktura wyklucza użycie produktów naftowych.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

FANTEK X 30 S jest gotowym do użycia, przezroczystym płynem ochronnym mającym zastosowanie w procesach ochrony metalu pomiędzy operacjami, gdzie idealnie gładka powierzchnia obrabianego metalu może być narażona na zadrapania bądź inne uszkodzenia mechaniczne.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	Przeźroczysta ciecz	-	Wzrokowo
Gęstość w 15 st. C	1,005	kg/m ³	-
Temperatura zapłonu	>190	st. C	Tygiel otwarty
pH 5%	8,2	-	DIN 51369

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić Przed mrozem. Przechowywać w temp. 5 do 35 C

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu FANLUB X 30 S