



Nazwa: FANPLAST 10-E68

Kategoria: Przemysł: Inne

Charakterystyka:

Produkt wytwarzany w oparciu o wysokorafinowany olej bazowy i szereg dodatków funkcyjnych odpowiedzialnych za wysokie właściwości smarne i antykorozyjne w czasie procesów obróbki. Olej zawiera dodatki ułatwiające późniejsze usunięcie go z gotowych elementów.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

Produkt dedykowany do trudnej obróbki plastycznej: wykrawania, tłoczenia, profilowania, zginania wyrobów z żelaza, stali oraz stali nierdzewnej. Nie zawiera związków chloru. Produkt nie jest zalecany do obróbki miedzi i jej stopów.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,895	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	68	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Temperatura zapłonu	230	st. C	PN EN ISO 2592

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy postępować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.