



Nazwa: FANSTAMP CX 30

Kategoria: Przemysł: Inne

Charakterystyka:

FANSTAMP CX30 to syntetyczny, wysoce wydajny, przeźroczysty koncentrat płynu ochronnego. Formuła produktu to specjalnie zaprojektowany, mieszający się z wodą koncentrat, dedykowany do ochrony przed uszkodzeniami metalu, podczas wymagających operacji. FANSTAMP CX30 zawiera unikalną formułę baz polimerowych zapewniającą uzyskanie doskonałych parametrów powierzchni przy minimalnym stężeniu.

Doskonałe własności powierzchniowe, wydłużające żywotność narzędzi i rolek zapewniając uzyskanie wymaganych parametrów powierzchni przy niskim stężeniu. Nie wpływa na procesy następne, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe użycie detalu do dalszej obróbki w procesie. Nie zawiera dodatków takich jak siarka, cynk, fosfor, dlatego nie plami obrabianych powierzchni i łatwo zmywa po procesie, pozostawiając detal idealnie czystym. Produkt przyjazny dla operatorów - nie zawiera kwasu borowego i donorów formaldehydu. Bardzo dobra biostabilność. Produkt idealnie separuje olej obcy wydłużając czas pracy do minimum 18 miesięcy.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

FANSTAMP CX30 nadaje się do szerokiego zakresu prac ochronnych, w których wymagana jest wysoka smarność i zwilżalność przy kształtowaniu detalu, chroniąc go przed miejscowymi zerwaniami, zadarciami i innymi uszkodzeniami.

FANSTAMP CX30 jest przeznaczony do szerokiego zakresu obróbek plastycznych, przeciąganie, dziurkowanie, gięcie, głębokie wytłaczanie, kucie, wiercenie głębokie, wygniatanie głębokie dla stali, stopów aluminium, stali ocynkowej. Nie plami miedzi i jej stopów.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	Przeźroczysty płyn	-	Wizualnie
Gęstość w 15 st. C	1,070	kg/m ³	DIN 51757
pH 5%	8,2	-	DIN 51369
pH koncentratu	8,4	-	DIN 51369
Współczynnik refraktometru	1,7	%/st. Brix	-
Ochrona antykorozyjna	3,0	%	DIN 51360-2

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do 35 st. C.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte



są w karcie MSDS produktu.