



Nazwa: FANSTAMP C

Kategoria: Przemysł: Inne

Charakterystyka:

FANSTAMP C to nowoczesna formuła dla lepszej ochrony narzędzi oraz dla jeszcze lepszego wykańczania detalu. FANSTAMP C jest biostabilnym, bezchlorowym, nie zawierającym kwasu borowego oraz biocydów, najwyższej jakości płynem do obróbki plastycznej miedzi i jej stopów. Dedykowany jest do precyzyjnych operacji tłoczenia i przeciągania metali. Kompozycja produktu zawiera unikalną formułę olejów mineralnych i dodatków zapewniających długi czas pracy emulsji oraz doskonałą czystość rolek, ciągadeł i narzędzi tłoczących. Doskonałe własności smarne wydłużające żywotność narzędzia i zapewniające uzyskanie wymaganych parametrów powierzchni. Bardzo dobra odporność antybakteryjna. Bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Nie plami obrabianych powierzchni. Zapewnia niski poziom mgły olejowej. Produkt przyjazny dla operatorów - nie zawiera kwasu borowego.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

FANSTAMP C jest koncentratem półsyntetycznego płynu przeznaczonym do szerokiego zakresu obróbek plastycznych wliczając tłoczenie, wykrawanie, walcowanie, przeciąganie, wytłaczanie. Jest przeznaczony do obróbki miedzi i jej stopów. Nie przebarwia się w trakcie pracy.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	Żółty płyn, przezroczysty	-	Wizualnie
Gęstość w 15 st. C	0,997	kg/m ³	DIN 51757
pH 5%	9,1	-	DIN 51369
pH koncentratu	8,9	-	DIN 51369
Współczynnik refraktometru	2,0	%/st. Brix	-
Ochrona antykorozyjna	4,0	%	DIN 51360-2

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do 35 st. C.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu.