



Nazwa: FANTEK W

Kategoria: Przemysł: Inne

Charakterystyka:

FANTEK W to nowoczesna formuła dla lepszej ochrony narzędzi oraz dla jeszcze lepszego wykańczania detalu. FANTEK W jest biostabilnym, bezchlorowym, nie zawierającym kwasu borowego, najwyższej jakości płynem, chroniącym przed wypłukiwaniem kobaltu podczas pracy z węglkami spiekanyymi oraz wyrobami ceramicznymi. Kompozycja produktu zawiera unikalną formułę dodatków zapewniających długi czas pracy płynu oraz doskonałą czystość narzędzi, maszyn i urządzeń.

Doskonałe własności ochronne wydłużające żywotność narzędzia, zapewniając uzyskanie wymaganych parametrów powierzchni. Bardzo dobra odporność antybakteryjna. Bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Nie plami obrabianych powierzchni. Nie tworzy mgły olejowej. Produkt przyjazny dla operatorów - nie zawiera kwasu borowego oraz formaldehydu.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

FANTEK W jest koncentratem syntetycznego płynu przeznaczonym do kontaktu z materiałami zawierającymi kobalt chroniąc go przed wypłukiwaniem, pozostawiając maszyny w idealnej czystości.

FANTEK W jest nowoczesnym płynem ochronnym dedykowanym do zakładów które preferują jeden typ płynu dającym szerokie spektrum możliwości prac i ochrony.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	Jednorodny, płynny	-	Wizualnie
Gęstość w 15 st. C	1,061	kg/m ³	-
pH 5%	9,6	-	-
pH koncentratu	10,1	-	-
Współczynnik refraktometru	2,4	%/st. Brix	-
Ochrona antykorozyjna	4,0	%	DIN 51360-2

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu.