



Nazwa: FANSTAMP 8000 HD

Kategoria: Obróbka metali: Tłoczenie

Charakterystyka:

FANSTAMP 8000 HD to nowoczesna formuła dla lepszej ochrony narzędzi oraz dla jeszcze lepszego wykańczania detalu. FANSTAMP 8000 HD jest biostabilnym, specjalnie zaprojektowanym, w pełni syntetycznym koncentratem płynu do obróbki plastycznej, nie zawierającym kwasu borowego. Dedykowany jest do ciężkich operacji wymagających ponadprzeciętnej smarności. Kompozycja produktu zawiera unikalną formułę baz estrowych i dodatków zapewniających długi czas pracy emulsji oraz doskonałą czystość narzędzi, maszyn i urządzeń.

Doskonałe własności smarne wydłużające żywotność narzędzi i zapewniające uzyskanie wymaganych parametrów powierzchni. Bardzo dobra odporność antybakteryjna. Bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Nie plami obrabianych powierzchni. Zapewnia niski poziom mgły olejowej. Produkt przyjazny dla operatorów - nie zawiera kwasu borowego oraz formaldehydu.

Specyfikacja:

Zgodny z TRGS 611

Zastosowanie:

FANSTAMP 8000 HD nadaje się do szerokiego zakresu obróbek plastycznych, gdzie wymagana jest ponadprzeciętna smarność i zwilżalność przy kształtowaniu detalu, chroniąc go przed miejscowymi zerwaniami, zadarciami i innymi uszkodzeniami.

FANSTAMP 8000 HD jest przeznaczony do szerokiego zakresu obróbek plastycznych wliczając wykrawanie, dziurkowanie, gięcie, głębokie wytlaczanie, kucie, wiercenie głębokie, wygniatanie głębokie dla stali, stopów aluminium, stali ocynkowej. Nie plami miedzi i jej stopów. Może zastąpić olej nieemulgujący.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	Brązowy płyn	-	Wizualnie
pH koncentratu	-	-	-
Ochrona antykorozyjna	4,0	%	DIN 51360-2
pH 5%	9,3	-	DIN 51369
Gęstość w 15 st. C	0,968	kg/m ³	-
Współczynnik refraktometru	1,4	%/st. Brix	-

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 1000 litrów; 208 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu.