



Nazwa: FANFLUSH 3

Kategoria: Obróbka metali: Środki myjące

Charakterystyka:

FanFlush 3 to koncentrat wysokowydajnego płynu czyszczącego do zastosowań przemysłowych. Po zmieszaniu z wodą tworzy alkaliczny płyn, który nie plami, nawet wrażliwych powierzchni metalowych.

Silne działanie myjące w myjkach różnego typu. Doskonale sprawdza się już w niskim stężeniu □ nie pieni się.

Działa zabezpieczająco na urządzenia. Chroni detal przed korozją, pomiędzy operacjami.

Specyfikacja:

Zgodny z TRGS 611

Zastosowanie:

FanFlush 3 może być dodawany bezpośrednio do wody o różnym stopniu twardości. Optymalne działanie zależy od rodzaju czyszczonej powierzchni, temperatury pracy cieczy oraz czasu kontaktu metalu z płynem.

FanFlush 3 jest prawdziwie uniwersalnym płynem czyszczącym usuwającym większość osadów lub nalotów na detalach tworzących się podczas procesów obróbczych. Zlecany do czyszczenia elementów z aluminium, stali, miedzi jej stopów.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	Klarowny, płynny	-	Wzrokowo
Ochrona antykorozyjna	-	%	DIN 51360-2
pH 5%	10,4	-	DIN 51369
pH koncentratu	11,5	-	-
Gęstość w 15 st. C	1,124	kg/m ³	-
Współczynnik refraktometru	5,7	%/st. Brix	-

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 1000 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu.