



Nazwa: HYDRAFAN HLPD 68

Kategoria: Transport: Hydrauliczne

Charakterystyka:

Hydrafan HLPD 68 to bezcynkowy olej hydrauliczny wytwarzany na bazie oleju mineralnego charakteryzującego się wysokim stopniem rafinacji oraz wysokiej jakości pakietu dodatków hydraulicznych o charakterze myjącym. Olej utrzymuje układ w czystości utrzymując go wolnym od osadów, zabezpiecza przed zużyciem i chroni przed korozją w warunkach wymagającej eksploatacji, zapewniając trwałość systemu hydraulicznego.

Specyfikacja:

DIN 51524 cz.2 - HLPD

Zastosowanie:

Hydrauliczny olej mineralny z pakietem dodatków czyszczących dedykowany do różnego rodzaju układów hydraulicznych pracujących w ograniczonym dostępie wody. Produkt jest przeznaczony do pracy w agregatach hydraulicznych maszyn budowlanych i przemysłowych, w zespołach sprężarkowych oraz w miejscach, gdzie wymagane jest zastosowanie oleju o wysokich osiągnięciach i bardzo dobrych zdolnościach detergencyjno-dyspersyjnych.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st.C	0,883	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st.C	68	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st.C	8,6	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	97	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	220	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-27	st. C	PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy