



Nazwa: FANGEAR LS BR

Kategoria: Transport: Przekładniowe

Charakterystyka:

Produkt składa się z głębokorafinowanych, mineralnych olejów bazowych i najwyższej jakości pakietu dodatków funkcyjnych. Kompozycja oleju zapewnia spełnienie wysokich wymagań producentów przekładni. Olej gwarantuje skuteczną ochronę elementów przekładni przed zużyciem i korozją w szerokim zakresie temperatur. Produkt odznacza się zdolnością do przenoszenia wysokich obciążeń oraz zapewnia stabilność termiczną w czasie wydłużonej eksploatacji.

Specyfikacja:

API GL-5

SAE 85W-90

Limited Slip

MIL-L-2105D

Zastosowanie:

Mineralny, wielosezonowy olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w skrzyniach biegów samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, wymagających zastosowania oleju klasy GL-5 uwzględniającego zjawisko ograniczonego poślizgu LS - Limited Slip w mechanizmach różnicowych. Produkt jest dedykowany do smarowania wysoko obciążonych mostów napędowych.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,889	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	155	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C	15,5	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	105	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	220	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-32	st. C	PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należ