



Nazwa: FANTRUCK E6 5W-30

Kategoria: Transport: Silnikowe

Charakterystyka:

W pełni syntetyczny, wysokowydajny olej silnikowy Fantruck E6 5W-30 jest zbudowany na bazie najwyższej jakości komponentów, zawiera nowej generacji dodatek funkcyjny klasy Low Saps charakteryzujący się małą zawartością popiołu siarczanowego, siarki i fosforu. Produkt wykazuje się dobrą pompowalnością w niskich temperaturach w czasie rozruchu, utrzymuje silnik i układ recyrkulacji spalin w czystości kontrolując poziom sadzy i osadów oraz chroni jednostkę napędową przed korozją.

Specyfikacja:

ACEA E9 E7

API CJ-4/SN

MB 228.51

MAN 3477, 3271-1

Volvo VDS-4, Volvo CNG

Renault Trucks RXD

Zastosowanie:

Najwyższej jakości olej silnikowy typu UHPD (Ultra High Performance Diesel) przeznaczony do nowoczesnych jednostek napędowych samochodów ciężarowych zawierających systemy recyrkulacji i oczyszczania spalin oraz filtry cząstek stałych. Olej gwarantuje osiągnięcie przez silnik normy emisji spalin Euro VI i niższych, obniża zużycie paliwa i pozwala wykorzystać potencjał silnika, który jest poddawany dużym obciążeniom w czasie wydłużonych przebiegów.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,855	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	76	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C	12,5	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	165	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	220	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-42	st. C	PN-ISO 3016
Liczba zasadowa	9,5	mg KOH/g	PN-ISO 3771:2012

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Karta produktu

FANCY LUBRICANTS®
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy