



Nazwa: MOTORFAN C3 5W-40

Kategoria: Rolnictwo: Silnikowe

Charakterystyka:

Olej silnikowy Motorfan C3 5W-40 charakteryzuje się umiarkowaną zawartością popiołów oraz specjalnymi składnikami czyszczącymi, które chronią przed tworzeniem osadów i gwarantują czystość silnika i filtra cząstek stałych oraz przedłużoną żywotność układu wydechowego. Syntetyczny charakter oleju zapewnia niskie opory przepływów w ujemnych temperaturach w czasie rozruchu. Produkt zachowuje stałe parametry w czasie długiej pracy, utrzymując parametry lepkościowe na wysokim, odpowiednim poziomie zabezpieczając smarowane elementy przed zużyciem.

Specyfikacja:

ACEA A3/B4/C3

API SM/CF

VW 502 00 505 00 505 01

MB 229.51

BMW LL-04

Zastosowanie:

Zaawansowany technologicznie, syntetyczny olej silnikowy typu Mid Saps dedykowany do silników benzynowych i diesla, także z turbodoładowaniem, zawierających filtry cząstek stałych, samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Produkt spełnia najnowsze normy producentów pojazdów i jest przeznaczony do silników, od których wymaga się niskiego zużycia paliwa i wydłużonych okresów eksploatacji w trudnych warunkach i pracy jednostki napędowej w wysokich temperaturach przy skrajnie różnych obciążeniach.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,860	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	88,3	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C	14,7	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	175	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	220	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-42	st. C	PN-ISO 3016
Liczba zasadowa	8,5	mg KOH/g	PN-ISO 3771:2012

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

karton (4x5L); 20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Karta produktu

FANCY LUBRICANTS®
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy