



Nazwa: MOTORFAN R 2T

Kategoria: Rolnictwo: Silnikowe

Charakterystyka:

Półsyntetyczna, niskodymna baza olejowa i pakiet dodatków uszlachetniających dostosowany do najnowszych konstrukcji silników gwarantuje trwały film olejowy i ochronę przeciwzużyciową silnika wydłużając jego eksploatację. Zapobiega tworzeniu się nagarów □ osadów. Olej zawiera składniki ułatwiające wymieszanie go z paliwem.

Specyfikacja:

API 2T TC

ISO L-EGD, JASO FD

Zastosowanie:

Wysokiej jakości, półsyntetyczny olej typu 2T dedykowany do szybkoobrotowych silników dwusuwowych, chłodzonych wodą i powietrzem skuterów, małych motocykli i gokartów, pilarek i kos spalinyowych oraz różnego rodzaju sprzętu ogrodniczego i rolniczego. Dozowanie oleju w stosunku do paliwa wynosi 1:50, jeśli producent silnika nie rekomenduje inaczej.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,873	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C	10,0	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Temperatura zapłonu	150	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-36	st. C	PN-ISO 3016
Liczba zasadowa	1,2	mg KOH/g	PN-ISO 3771:2012

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

karton (4x5L); 20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy