



Nazwa: FANGEAR CVT

Kategoria: Przemysł: Oleje hydrauliczne

Charakterystyka:

Nowoczesny pakiet dodatków uszlachetniających w połączeniu z wysokiej jakości bazą olejową o bardzo dobrych właściwościach niskotemperaturowych pozwoliło na stworzenie zaawansowanego technologicznie produktu spełniającego restrykcyjne specyfikacje producentów maszyn rolniczych i pojazdów użytkowanych w przemyśle. Olej zapewnia wysoką ochronę smarowanych układów przed zużyciem i charakteryzuje się dobrą odpornością na utlenianie. Produkt odznacza się kompatybilnością z różnego typu uszczelnieniami. Bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe gwarantują możliwość pracy przez cały rok w najbardziej wymagających warunkach eksploatacji.

Specyfikacja:

John Deere J20C, J20D

VCE WB101

Allison C-4

Case New Holland MAT 3525

API GL-4

Massey Ferguson: CMS M1135, M1141, CMS M1143 & CMS M1145

VCE: WB 101

ZF TE-ML-03E, TE-ML-05F and TE-ML-06K

Zastosowanie:

Nowej generacji, wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy klasy UTTO (Universal Transmission Tractor Oil) dedykowany do pracy w bezstopniowych skrzyniach biegów typu CVT. Produkt może być przeznaczony do stosowania w różnego typu przekładniach □ skrzyniach biegów, mechanizmach różnicowych czy wysoko obciążonych układach hydraulicznych sprzętu budowlanego i rolniczego. Olej można zastosować w urządzeniach posiadających jeden układ olejowy oraz mokre hamulce.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,875	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	57,5	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C	10,4	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	172	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	220	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-39	st. C	PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Karta produktu

FANCY LUBRICANTS®
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy