

**Nazwa: FANGREASE S 220 EP 2 RED****Kategoria: Przemysł: Smary****Charakterystyka:**

Fangrease S 220 EP 2 RED to syntetyczny smar oparty na zaawansowanym zagęszczaczu kompleksowym litowym. Syntetyczna baza olejowa - polialfaolefiny i zestaw dodatków funkcyjnych tworzą produkt o bardzo dobrych właściwościach niskotemperaturowych, ponadprzeciętnej ochronie przed zużyciem w warunkach bardzo dużych, zmiennych obciążeń. Smar charakteryzuje się przedłużoną żywotnością i ochroną przed utlenianiem i korozją w obecności wody.

Specyfikacja:

DIN 51502: KPHC2R-50

ISO 6743-9: ISO L-XDFFB2

Zastosowanie:

Wielofunkcyjny, w pełni syntetyczny smar o najwyższych parametrach użytkowych przeznaczony do smarowania różnego typu łożysk, czopów, prowadnic oraz połączeń trących występujących w różnych gałęziach przemysłu, narażonych na najtrudniejsze warunki pracy □ wysokie temperatury, udarowe obciążenia i obecność wody, także wody morskiej. Produkt pozwala na wydłużenie okresów pomiędzy czynnościami serwisowymi i zmniejszenie częstotliwości przesmarowywań.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Klasa NLGI	2	-	DIN 51 818
Tekstura	Gładka	-	wzrokowo
Barwa	Czerwona	-	wzrokowo
Penetracja	265÷295	1/10 mm	DIN ISO 2137
Zagęszczacz	Kompleksowe mydło litowe	-	-
Temperatura kroplenia	260	st. C	DIN ISO 2176
Temperatura pracy	-50 ÷ 180 Krótkotrwale do 200	st. C	-
Lepkość oleju bazowego w 40°C	220	cSt	DIN 51 562
Własności smarne obciążenie zespawania	300	Kilogram	ASTM D 2596
Odporność na wodę	1-90	-	DIN 51807
Odporność na korozję	1	-	PN-ISO 2160:2004
Własności przeciwzużyciowe: średnica skazy	0,5	mm	ASTM D 2266

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

4,5 kilograma; 10 kilogramów; 18 kilogramów; 180 kilogramów

Magazynowanie:



Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy