



Nazwa: FANSTAMP 9000

Kategoria: Obróbka metali: Tłoczenie

Charakterystyka:

FANSTAMP 9000 to nowoczesna formuła dla lepszej ochrony narzędzi oraz dla jeszcze lepszego wykańczania detalu. FANSTAMP 9000 jest biostabilnym, specjalnie zaprojektowanym, przeźroczystym koncentratem płynu do obróbki plastycznej, nie zawierającym kwasu borowego. Dedykowany jest do ciężkich operacji wymagających ponadprzeciętnej smarności. Kompozycja produktu zawiera unikalną formułę baz estrowych i dodatków zapewniających długi czas pracy emulsji oraz doskonałą czystość narzędzi, maszyn i urządzeń.

Doskonałe własności smarne wydłużające żywotność narzędzi i zapewniające uzyskanie wymaganych parametrów powierzchni przy niskim stężeniu emulsji. Bardzo dobra odporność antybakteryjna. Bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Nie plami obrabianych powierzchni i łatwo się zmywa po procesie. Produkt przyjazny dla operatorów - nie zawiera kwasu borowego oraz formaldehydu.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

FANSTAMP 9000 nadaje się do szerokiego zakresu obróbek plastycznych, gdzie wymagana jest ponadprzeciętna smarność i zwilżalność przy kształtowaniu detalu, chroniąc go przed miejscowymi zerwaniami, zadarciami i innymi uszkodzeniami.

FANSTAMP 9000 jest przeznaczony do szerokiego zakresu obróbek plastycznych, wliczając wykrawanie, dziurkowanie, gięcie, głębokie wytłaczanie, kucie, wiercenie głębokie, wygniatanie głębokie dla stali, stopów aluminium, stali ocynkowej. Nie plami miedzi i jej stopów. Może zastąpić olej nieemulgujący.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	Brązowy, przeźroczysty płyn	-	Wizualnie
Gęstość w 15 st. C	0,960	kg/m ³	-
pH 5%	8,5	-	DIN 51369
pH koncentratu	-	-	-
Współczynnik refraktometru	1,0	%/st. Brix	-
Ochrona antykorozyjna	4,0	%	DIN 51360-2

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu.