



**Nazwa: LONG LIFE - 1**

**Kategoria: Przemysł: Inne**

### Charakterystyka:

LongLIFE-1 jest wysokowydajnym dodatkiem wzmacniającym do wodnych emulsji chłodząco-smarujących. Poprawia działanie antykorozyjne i przedłuża żywotność pracujących emulsji. W odpowiednim stężeniu może być używany samodzielnie jako ciecz antykorozyjna. Bardzo dobre własności antykorozyjne a dzięki biodegradowalnej formule produkt jest przyjazny dla operatorów i środowiska naturalnego.

### Specyfikacja:

#### Zastosowanie:

LongLIFE-1 może być stosowany jako dodatek antykorozyjny do wodnych emulsji półsyntetycznych oraz syntetycznych w celu poprawy wł. antykorozyjnych metali łatwo korodujących a także do zabezpieczenia zbiorników i rurociągów przy ciśnieniowym sprawdzaniu szczelności wyrobów.

LongLIFE-1 może być używany do pasywacji metali po procesach obróbkowych.

### Dane techniczne:

| Parametry fizykochemiczne  | Wartość        | Jednostka  | Metoda badań |
|----------------------------|----------------|------------|--------------|
| Wygląd                     | klarowny, płyn | -          | Wzrokowo     |
| Gęstość w 15 st. C         | 1,005          | kg/m3      | -            |
| pH 5%                      | 9,5            | -          | -            |
| pH koncentratu             | 9,8            | -          | -            |
| Współczynnik refraktometru | 2,5            | %/st. Brix | -            |
| Ochrona antykorozyjna      | 2,0            | %          | DIN 51360-2  |

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

### Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

### Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C.

### Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu LongLIFE-1