



Nazwa: FANTUBE C

Kategoria: Obróbka metali: Obróbkowe

Charakterystyka:

FANTUBE C to specjalnie zaprojektowany syntetyczny koncentrat płynu, przeznaczony do formowania wyrobów hutniczych na zimno.

Kompozycja produktu zawiera unikalną formułę dodatków zapewniających długi czas pracy emulsji oraz doskonałą czystość narzędzi, maszyn i urządzeń oraz doskonałą ochronę antykorozyjną przy niskim stężeniu. Doskonałe własności antykorozyjne w czasie składowania detali po produkcji oraz dobre własności smarne wydłużające żywotność walców i rolek, zapewniając uzyskanie wymaganych parametrów powierzchni. W pełni syntetyczna formuła zapewnia czystość i brak osadów w czasie formowania wyrobów hutniczych a podczas spawania nie powoduje powstawania nagarów i osadów na detalu. Produkt szybko spływa z detali co pozwala na składowanie suchych detali po produkcji. Formuła produktu FANTUBE C po odparowaniu pozostawia na detalach suchą syntetyczną warstwę antykorozyjną. Produkt nie emulguje oleju obcego co przedłuża żywotność emulsji a wszelkie zanieczyszczenia z zewnątrz mogą być łatwo zebrane z powierzchni emulsji.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

FANTUBE C jest przeźroczystym koncentratem syntetycznego płynu, przeznaczonym do szerokiego zakresu prac dla których ochrona antykorozyjna detali oraz narzędzi i długi czas pracy emulsji jest szczególnie ważny. Jest przeznaczony do formowania materiałów ze stali węglowej i stopów chromoniklowych. FANTUBE C jest nowoczesnym płynem do kształtowania i formowania metali, dedykowanym do zakładów które preferują jeden typ płynu, dającym szerokie spektrum możliwości obrabianych metali.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	Lekko mgielny, płynny	-	Wizualnie
Gęstość w 15 st. C	1,079	kg/m ³	-
pH 5%	9,3	-	DIN 51369
pH koncentratu	9,9	-	-
Współczynnik refraktometru	2,8	%/st. Brix	-
Ochrona antykorozyjna	3,5	%	DIN 51360-2

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu.