



Nazwa: FANGREASE EBM 1

Kategoria: Przemysł: Smary

Charakterystyka:

Smar specjalny przeznaczony do procesu formowania na zimno różnego rodzaju materiału - cienkich i grubych blach oraz rur ze stali, stali nierdzewnej czy mosiądzu. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami smarnymi. Smar może być наносzony pędzlem lub wałkiem w temperaturze pokojowej. Ze względu na zawartość specjalnych składników, smar jest łatwo zmywalny po zakończonym procesie obróbki.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Tekstura	Jednorodna, drobnoziarnista	-	wzrokowo
Barwa	beżowa	-	wzrokowo
Gęstość	0,94	g/cm ³	PN-EN ISO 2811-1:2016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

180 kilogramów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy chronić przed bezpośrednim narażeniem na promieniowanie słoneczne i temperatury powyżej 30 st. C. Okres przydatności - 12 miesiące od daty produkcji.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy postępować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.