



Nazwa: ROTFAN 2

Kategoria: Przemysł: Inne

Charakterystyka:

RotFan 2 to olej o niskiej lepkości i bardzo wysokim stopniu oczyszczenia, zawiera dodatki smarowościowe i chroniące go przed utlenieniem. Produkt zawiera dodatki antykorozyjne zabezpieczające smarowane elementy przed korozją. Posiada bardzo dobrą odporność na pienienie.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

RotFan 2 to olej dedykowany do wrzecion obrabiarek i maszyn włókienniczych. Smaruje elementy dając minimalne opory oraz chroni przed zużyciem. Produkt może być również używany do smarowania łożysk szybkoobrotowych pracujących w warunkach niskich obciążeń lub układów hydraulicznych wymagających oleju o bardzo niskiej lepkości.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Kolor	bezbarwny	-	wizualnie
Gęstość w temperaturze st. 15 C	0,840	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze st. 40 C	2,5	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Temperatura zapłonu	116	st. C	PN EN ISO 2592

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy postępować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska