



Nazwa: BIOFANMACH IK 18

Kategoria: Przemysł: Inne

Charakterystyka:

Biofanmach IK 18 to specjalna formuła do zastosowania przy obróbce drewna. Posiada bardzo dobre właściwości smarne połączone z dobrą ochroną narzędzi tnących. Ponieważ właściwości smarne są doskonałe, ilość oleju potrzebna do użycia, może być zminimalizowana zapewniając doskonałą oszczędność kosztów.

Zalety produktu

- Doskonałe własności smarne wydłużające żywotność narzędzi
- Bardzo dobre właściwości antykorozyjne
- Nie plami
- Biodegradowalny
- Idealnie rozpuszcza żywice.
- Dobra zmywalność
- Niska lepkość
- Niska temperatura krzepnięcia

Specyfikacja:

Zastosowanie:

W pełni biodegradowalny, przyjazny dla środowiska olej smarowy o niskiej lepkości. Formuła oleju oparta o najwyższej jakości olej roślinny i specjalnie dobrane estry syntetyczne by spełnić wysokie wymagania techniczne, sanitarne i środowiskowe. Produkt zaprojektowano z myślą o zastosowaniu wszędzie tam gdzie jest ryzyko przedostania się oleju do wody lub gleby.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,92	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	17,9	mm ² /s	PN-EN ISO 3104
Wskaźnik lepkości	190	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	230	st. C	PN-EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-40	st. C	PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy postępować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.