



**Nazwa: FANTUBE C 2020 CN 3402**

**Kategoria: Przemysł: Inne**

### Charakterystyka:

*FANTUBE C to specjalnie zaprojektowany płyn dający maksymalną ochroną maszyn i materiałów podczas eksploatacji.*

*Kompozycja produktu zawiera unikalną formułę dodatków zapewniających długi czas pracy płynu oraz czystość narzędzi, maszyn i urządzeń oraz doskonałą ochronę antykorozyjną przy niskim stężeniu.*

*Doskonałe własności antykorozyjne w czasie składowania detali po produkcji oraz dobre własności ochronne wydłużające żywotność części maszyn takich jak walce i rolki. W pełni syntetyczna formuła zapewnia czystość i brak osadów w czasie pracy produktu a podczas procesów następczych takich jak spawanie, nie powoduje powstawania nagarów i osadów na detalu. Produkt szybko spływa z powierzchni detali co pozwala na składowanie suchych detali po produkcji. Formuła produktu FANTUBE C po odparowaniu pozostawia na detalach suchą syntetyczną warstwę antykorozyjną. Produkt nie emulguje oleju obcego co przedłuża żywotność emulsji a wszelkie zanieczyszczenia z zewnątrz mogą być łatwo zebrane z powierzchni emulsji.*

### Specyfikacja:

#### Zastosowanie:

*FANTUBE C jest przeźroczystym koncentratem płynu ochronnego, przeznaczonym do szerokiego zakresu prac dla których ochrona antykorozyjna detali i narzędzi oraz długi czas pracy płynu jest szczególnie ważny. Został zaprojektowany do kontaktu z materiałami ze stali węglowej i stopów chromoniklowych.*

### Dane techniczne:

| Parametry fizykochemiczne  | Wartość              | Jednostka         | Metoda badań |
|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Wygląd                     | Klarowny, żółty płyn | -                 | Wizualnie    |
| Gęstość w 15 st. C         | 1,079                | kg/m <sup>3</sup> | -            |
| pH 5%                      | 9,3                  | -                 | DIN 51369    |
| pH koncentratu             | 9,9                  | -                 | -            |
| Współczynnik refraktometru | 2,8                  | %/st. Brix        | -            |
| Ochrona antykorozyjna      | 3,5                  | %                 | DIN 51360-2  |

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

### Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

### Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C.

### Informacje dotyczące postępowania z produktem:

*Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu.*