



Nazwa: FANSTAMP 2000 EVO

Kategoria: Obróbka metali: Tłoczenie

Charakterystyka:

FANSTAMP 2000 EVO jest najwyższej jakości, w pełni syntetycznym płynem o niskiej lepkości, przeznaczonym do zabezpieczenia blach ze stali kwasoodpornej i aluminium pomiędzy operacjami.

Zabezpiecza blachy przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Sprawdza się w tych aplikacjach w których szybka zmywalność oleju i jego struktura wyklucza użycie produktów naftowych.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

FANSTAMP 2000 EVO jest gotowym do użycia, przezroczystym płynem ochronnym mającym zastosowanie w procesach ochrony metalu pomiędzy operacjami, gdzie idealnie gładka powierzchnia obrabianego metalu może być narażona na zadrapania bądź inne uszkodzenia mechaniczne.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	Ciecz przezroczysta	-	Wzrokowo
Gęstość w 15 st. C	1,005	kg/m ³	-
pH 5%	8,2	-	DIN 51369
Temp. zapłonu	>190	st. C	Tygiel otwarty

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od -35 st. C do +5 st. C. Przydatność do użycia to 3 miesiące od daty produkcji.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu.