



Nazwa: FANLUB X30

Kategoria: Obróbka metali: Emulsje wodorozcieńczalne

Charakterystyka:

FANLUB X30 to najnowsza formuła dla lepszej ochrony narzędzi oraz dla jeszcze lepszego wykańczania detalu. FANLUB X30 jest biostabilnym, bezchlorowym, nie zawierającym kwasu borowego oraz biocydów, najwyższej jakości płynem do obróbki skrawaniem większości metali. Dedykowany jest do ciężkich operacji wymagających ponadprzeciętnej smarności. Kompozycja produktu zawiera unikalną formułę baz polimerowych i dodatków zapewniających długi czas pracy emulsji oraz doskonałą czystość narzędzi, maszyn i urządzeń. Produkt zaprojektowano z myślą o obróbce materiałów trudnych w obróbce, takich jak tytan i odlewnicze stopy aluminium. Produkt idealnie sprawdza się również przy obróbce stali zwykłych, chromoniklów oraz miedzi i jej stopów.

Doskonałe własności smarne wydłużające żywotność narzędzia i zapewniające uzyskanie wymaganych parametrów powierzchni. Bardzo dobra odporność antybakteryjna. Bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Nie plami obrabianych powierzchni. Produkt przyjazny dla operatorów, nie zawiera kwasu borowego oraz biocydów.

Specyfikacja:

Zgodny z TRGS 611

Zastosowanie:

FANLUB X30 jest koncentratem syntetycznego płynu chłodząco-smarującego przeznaczonym do szerokiego zakresu obróbek wliczając ciecie, wiercenie, rozwieranie, frezowanie, gwintowanie, walcowanie, toczenie i szlifowanie. Jest przeznaczony do obróbki szerokiego rodzaju materiałów jak aluminium i jego stopy oraz stale i stopy chromoniklowe. FANLUB X30 jest nowoczesnym płynem do obróbki metali dedykowanym do zakładów które preferują jeden typ płynu dającym szerokie spektrum możliwości obrabianych metali.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	Ciecz biała do jasno-żółtej	-	Wzrokowo
Ochrona antykorozyjna	3,0	%	DIN 51360-2
Współczynnik refraktometru	1,7	%/st. Brix	-
Gęstość w 15 st. C	1,070	kg/m ³	-
pH 5%	8,2	-	DIN 51369
pH koncentratu	8,4	-	-

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu.