



Nazwa: FANFLUSH 1

Kategoria: Obróbka metali: Środki myjące

Charakterystyka:

FanFlush 1 jest silnie skoncentrowanym środkiem myjącym do użytku w centralnych systemach lub pojedynczych maszynach do obróbki metali.

Doskonałe własności myjące i wypłukujące. Działa zabezpieczająco na urządzenia. Dodany do układu zapobiega korozji maszyn podczas pracy a dodatkowo przedłuża czas pracy chłodziwa. Rozcieńczony z wodą czyści i myje układ chłodzenia. Dociera w trudnodostępne miejsca wypłukując stare osady, gromadzące się w trakcie pracy chłodziwa.

Dodany do pracującego chłodziwa wzmacnia działanie antykorozyjne chłodziwa.

Specyfikacja:

Zgodny z TRGS 611

Zastosowanie:

FanFlush 1 może być dodany bezpośrednio do układów z pracującą emulsją w ilości 1- 2 % oraz jako 2-3 % roztwór, po wcześniejszym opróżnieniu obrabiarek lub centralnych systemów.

W przypadku dodawania koncentratu bezpośrednio do emulsji chłodzącej, zalecana jest praca z dodatkiem w układzie od 8 do 12 godzin.

W przypadku wcześniejszego opróżnienia zbiornika z chłodziwem zalecane jest sporządzenie 2-3 % roztworu i pozostawienie w układzie przez 4 godziny.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	żółty płyn	-	Wzrokowo
pH koncentratu	11,8	-	-
Ochrona antykorozyjna	3	%	DIN 51360-2
pH 5%	11,0	-	DIN 51369
Gęstość w 15 st. C	1,075	kg/m3	-
Współczynnik refraktometru	3,8	%/st. Brix	-

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu.