



Nazwa: FANCLEAN 2

Kategoria: Obróbka metali: Środki myjące

Charakterystyka:

FanClean 2 to koncentrat wysokowydajnego płynu czyszczącego do zastosowań przemysłowych. Po zmieszaniu z wodą tworzy alkaliczny płyn, który nie plami, nawet wrażliwych powierzchni metalowych.

Doskonałe własności myjące w myjkach różnego typu. Doskonale sprawdza się już w niskim stężeniu □ nie pieni się. Działa zabezpieczająco na urządzenia. Chroni detal przed korozją, pomiędzy operacjami. Idealnie nadaje się do usuwania cieczy chłodząco-smarującej po procesach obróbki skrawaniem.

Specyfikacja:

Zgodny z TRGS 611

Zastosowanie:

FanClean 2 może być dodawany bezpośrednio do wody o różnym stopniu twardości. Optymalne działanie zależy od rodzaju czyszczonej powierzchni, temperatury pracy cieczy oraz czasu kontaktu metalu z płynem. Zalecane stężenie od 2 do 4 %.

Fanclean 2 jest prawdziwie uniwersalnym płynem czyszczącym o wysokim pH, usuwającym większość osadów lub nalotów na detalach tworzących się podczas procesów obróbczych. Zlecany do czyszczenia elementów z aluminium, stali, miedzi jej stopów.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	Klarowny, płynny	-	Wzrokowo
Gęstość w 15 st. C	1,126	kg/m ³	-
Współczynnik refraktometru	4,5	%/st. Brix	-
pH koncentratu	11,2	-	-
pH 5%	10,4	-	DIN 51369
Ochrona antykorozyjna	-	%	DIN 51360-2

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu.