



Nazwa: FANGEAR P DX III

Kategoria: Transport: Przekładniowe

Charakterystyka:

Olej Fangear P DXIII jest wytwarzany z półsyntetycznej bazy olejowej charakteryzującej się bardzo dobrymi parametrami niskotemperaturowymi i z pakietu dodatków funkcyjnych, zapewniających ochronę przez zużyciem elementów przekładni oraz gwarantujących zabezpieczenie układu przed korozją i utrzymaniem go w czystości. Kompozycja produktu zapewnia trwały film smarowy w czasie rozruchu w warunkach skrajnie niskich temperatur.

Specyfikacja:

Dexron III H

Ford MERCON

MAN 339 Typ Z1 / MAN 339 Typ V1

ZF TE-ML 04D, 14A, 17C

Allison C-4

Zastosowanie:

Półsyntetyczny olej przekładniowy typu ATF (Automatic Transmission Fluid) dedykowany do automatycznych skrzyń biegów, przekładni hydrokinetycznych oraz układów wspomagania kierownicy samochodów osobowych, autobusów, pojazdów budowlanych i przemysłowych zgodnych ze specyfikacją Dexron III. Produkt może być również zastosowany do napełnienia mobilnych układów hydraulicznych pracujących przez cały rok, w których wymaga się zastosowania oleju hydraulicznego klasy HVLP.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st.C	0,860	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st.C	37,3	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st.C	7,4	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	170	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	210	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-45	st. C	PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy