



Nazwa: FANGEAR V 80W-90

Kategoria: Transport: Przekładniowe

Charakterystyka:

Produkt wytwarzany jest na bazie oleju mineralnego o wysokim stopniu rafinacji oraz najnowszej generacji dodatków funkcyjnych gwarantujących spełnienie najwyższych wymagań producentów. Olej posiada bardzo dobre własności smarne i chroni przed korozją, zawiera dodatki przeciwutleniające i przeciwpienne zapobiegające starzeniu produktu.

Specyfikacja:

SAE 80W-90

API GL-5

MIL-L-2105D

Zastosowanie:

Wielosezonowy, mineralny olej przekładniowy przeznaczony do smarowania skrzyń biegów □ przekładni hiploidalnych samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów pracujących □□□ zmiennymi obciążeniami w trudnych warunkach eksploatacji. Produkt może być zastosowany do tylnych mostów i przekładni maszyn rolniczych oraz budowlanych, jeśli producent przewiduje zastosowanie oleju o klasie jakości GL-5.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,892	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	145	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C	15,0	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	105	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	220	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-29	st. C	PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy