FANCY LUBRICANTS®

OFERTA TECHNICZNO-HANDLOWA
SMART CLEANER G 1000

Dane techniczne agregatu.

Zespół pompowy:

- Rodzaj pompy- pompa śrubowa
- Moc silnika [kW] 0,37
- Napięcie [V] 230
- Ilość przetłaczanej cieczy [l/h] 500
- Zespół pompowy sterowany jest rozrusznikiem

Filtracja z cząstek mechanicznych, oraz usuwanie olejów obcych - przeciekowych:

- Filtr wstępny- korpus filtra workowego wykonany ze stali nierdzewnej, który posiada możliwość zabudowy różnych wkładów filtracyjnych.

Wkład filtracyjny o gradacji 50 µ (na życzenie można zamówić inne gradacje).

- Filtr zasadniczy- odseparowujący ciecz chłodząco smarującą od olejów obcych

Medium robocze:

- Wodorozcieńczalna ciecz chłodząco smarująca, na bazach koncentratów syntetycznych, półsyntetycznych, lub mineralnych.

- medium alternatywne: mineralny olej obróbkowy stosowany jako ciecz chłodząco smarująca do obróbki skrawaniem metali – filtracja oleju.

Agregat filtracyjny:

Agregat zaprojektowany w postaci wózka do transportu ręcznego o konstrukcji spawanej, wykonanej ze stali nierdzewnej powlekanej proszkowo.

-Wymiary [mm] 955 x 1060 x 550 (wys. x dł. x szer.)
-Ciężar własny [kg] 90
-Zbiornik na odseparowany olej [L] 20 z czujnikiem przepełnienia.

FANCY LUBRICANTS®

<u>Dostarczany agregat jest wyposażony w :</u>

- pompę śrubową.
- nierdzewny zespół filtra workowego.
- 2 koła stałe i 2 koła skrętne wyposażone w hamulec.
- elastyczny wąż ssawny- ok. 3m
- elastyczny wąż powrotny- ok. 2m
- pływak do zasysania.
- sztywną końcówkę zasysającą.
- sztywną końcówkę powrotną.

Oferta handlowa

Cena katalogowa Agregatu **SMART CLEANER G 1000** 19.500,00 netto

<u>Oferowany agregat filtracyjny dostarczany jest kompletnie zmontowany, gotowy do użycia, po próbach wykonanych przy użyciu wodorozcieńczalnych cieczy obróbkowych.</u>

Na życzenie klienta istnieje możliwość rozbudowania agregatu,oraz wykonanie pływaka ssącego dopasowanego do wielkości zbiorników z cieczą obróbkową.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt:

Tomasz Poloczek
kom. 731-686-444
e-mail: tpoloczek@fancy-lubricants.pl